

表 Organization リソース 機関情報

No	要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
1	resource Type					“Organization”	<b>Organization</b> リソースであることを示す
2	text			0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
2.1		status		1..1	code	“generated”	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
2.2		div		1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	
3	extension			0..1	Extension		都道府県番号 2 桁。Identifier 型の拡張「PrefectureNo」を使用。
3.1		url		1..1	uri	“http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/PrefectureNo”	拡張を識別する URL。固定値。
3.2		valueIdentifier		1..1	Identifier		
3.2.1			system	1..1	uri	“urn:oid:1.2.392.100495.20.3.21”	都道府県番号の名前空間を識別する URI を指定。固定値。
3.2.2			value	1..1	string	“13”	2 桁にゼロパディングされた都道府県暗号。値は例示。
4	extension			0..1	Extension		点数表コード 1 桁。Identifier 型の拡張「OrganizationCategory」を使用。

No	要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
4.1		url		1..1	uri	“http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/OrganizationCategory”	拡張を識別する URL。固定値。
4.2		valueIdentifier		1..1	Identifier		
4.2.1			system	1..1	uri	“urn:oid:1.2.392.100495.20.3.22”	点数表番号の名前空間を識別する URI を指定。固定値。
4.2.2			value	1..1	string	“1”	点数表コード 1 桁「1：医科」、「2：歯科」。値は例示。
5	extension			0..1	Extension		保険医療機関番号 7 桁。Identifier 型の拡張「OrganizationNo」を使用。
5.1		url		1..1	uri	“http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/OrganizationNo”	拡張を識別する URL。固定値。
5.2		valueIdentifier		1..1	Identifier		
5.2.1			system	1..1	uri	“urn:oid:1.2.392.100495.20.3.23”	保険医療機関コードの名前空間を識別する URI を指定。固定値。
5.2.2			value	1..1	string	“1234567”	保険医療機関番号 7 桁。値は例示。
6	identifier			0..1	Identifier		保険医療機関番号 10 桁。
6.1		system		1..1	uri	“http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/InsuranceMedicalInstitutionNo”	保険医療機関番号 10 桁の名前空間を識別する URL。固定値。

No	要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
6.2		value		1..1	string	“1311234567”	保険医療機関番号 10 桁。値は例示。
7	type			1..1	Codeable Concept		施設種別
7.1		coding		1..1			
7.1.1			system	1..1	uri	“http://terminology.hl7.org/CodeSystem/organization-type”	施設種別を表すコード体系を識別する URI。固定値。
7.1.2			code	1..1	code	“prov”	バリューセット OrganizationType(c) から、医療機関を表すコードを指定。
8	name			1..1	string	"厚生労働省第一病院"	医療機関名称。値は例示。
9	telecom			0..1	ContactPoint		医療機関電話番号
9.1		system		1..1	code	“phone”	固定値。
9.2		value		1..1	string	“0123-456-7890”	値は例示。
10	address			0..1	Address		医療機関住所
10.1		text		1..1	string	“神奈川県横浜市港区 1 – 2 – 3”	住所文字列。値は例示。郵便番号は含めない。
10.2		postalCode		1..1	string	“123-4567”	郵便番号。値は例示。
10.3		country		1..1	string	“JP”	住所が国内の場合「JP」固定。