

表 Organization リソース 診療科情報

No	要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
1	resource Type					“Organization”	<b>Organization</b> リソースであることを示す
2	text			0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
2.1		status		1..1	code		固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
2.2		div		1..1	xhtml		
3	type			1..1	CodeableConcept		施設種別
3.1		coding		1..1	Coding		
3.1.1			system	1..1	uri	“http://terminology.hl7.org/CodeSystem/organization-type”	施設種別を表すコード体系を識別する URI。固定値。
3.1.2			code	1..1	code	“dept”	バリュースセット OrganizationType( <a href="http://hl7.org/fhir/ValueSet/organization-type">http://hl7.org/fhir/ValueSet/organization-type</a> ) から、診療科を表すコードを指定。固定値。
4	type			0..1	CodeableConcept		診療科コード。コードで記述できる場合に記録してもよい。利用可能なコード体系の一例として、電子処方箋 CDA 記述仕様第 1 版の別表 10 診療科コード (urn:oid:1.2.392.100495.20.2.51) の例を示す。
4.1		coding		1..1	coding		

No	要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
4.1.1			system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.2.51"	診療科コードのコード体系を識別する URI。値は例示。
4.1.2			value	1..1	code	"01"	値は例示。
5	name			1..1	string	"内科"	診療科名称。値は例示。
6	partOf			1..1	Reference		医療機関を表す <b>Organization</b> リソースへの参照。
6.1		reference		1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	医療機関を表す <b>Organization</b> リソースの <b>fullUrl</b> 要素に指定される UUID を指定。値は例示。